

Eni i-Ride racing offroad 10W-50



KÄYTTÖKOHTTEET

Eni i-Ride racing offroad 10W-50 on innovatiivinen voiteluaine "top synthetic" formulaatiolla, joka on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan off-road-moottoripyöriin asennettujen edistyneen tekniikan nelitahtimoottoreiden vaatimuksia.

Tuote **Eni i-Ride racing offroad 10W-50** on ainutlaatuinen valmiste, jonka ominaisuudet antavat parhaan suorituskyvyn jopa erityisen suuren rasituksen aikana, jolle moottorit altistuvat off-road-käytössä.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Tuotteen **Eni i-Ride racing offroad 10W-50** muodostavien raaka-aineiden erittäin huolellinen valinta mahdollistaa moottorin kaikkien mekaanisten osien parhaan voitelun jopa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Tuotteen **Eni i-Ride racing offroad 10W-50** koostumus on suunniteltu takaamaan öljykylpykytkimien täydellinen toiminta jopa rajoitetun kytkennän ja irtikytkennän aikana, kuten off-road-käytössä.
- Tuotteelle **Eni i-Ride racing offroad 10W-50** valitut erityiset lisäaineet pystyvät takaamaan moottorin hyvän puhdistumisen, sillä on ominaisuuksia, jotka sallivat korkean lämpötilan alueille muodostuvien kerrostumien tehokkaan hallinnan.
- Tuotteella **Eni i-Ride racing offroad 10W-50** on ominaisuuksia, jotka ehkäisevät kulumista tehokkaasti kaikissa käyttöolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing offroad 10W-50



OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	18.6
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	130
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	160
Viskositeetti -25°C:ssa	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Leimahduspiste	ASTM D 92	°C	235
Jähmepiste	ASTM D 97	°C	-24

