



KÄYTTÖKOhteet

Eni i-Sint 5W-30 on 'top synthetic' voiteluaine, jolla on Mid SAPS -ominaisuudet, henkilöautojen ja kaupallisten ajoneuvojen bensiini- tai dieselmootoreille, olipa pakoputkessa hiukkassuodatin (DPF) tai ei. Voiteluaine sallii pisimmän valmistajan osoittaman vaihtovälin.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Sen ominaisuudet takaavat pitemmän päälle pakokaasupäästöjen vähentämislaitteiden paremman tehon ja keston.
- Tuotteen formuloinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota sellaisten raaka-aineiden valintaan, jotka takaavat parhaan suojauksen kulumista ja karstan muodostumista vastaan kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.
- Voiteluaine on erityisen juoksevaa alhaisissa lämpötiloissa, se helpottaa kylmäkäynnistystä ja mahdollistaa polttoaineen säästämisen sekä CO₂-päästöjen vähentämisen.
- Pohjaöljyjen laatu mahdollistaa alhaisen öljyn kulutuksen.

TEKNISET TIEDOT

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04 (Approved)
- MB-Approval 229.51
- Porsche C30 (Approved)
- VW 504 00, 507 00 (Approved)



eni



OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	11.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	176
Viskositeetti -30 °C:ssa	ASTM D 5293	mPa·s	5300
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	230
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-45
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.7



eni