

Eni i-Sint MS 5W-30



KÄYTTÖKOHTTEET

Fuel economy

Engine protection

Eni i-Sint MS 5W-30 on innovatiivinen synteettisen teknologian voiteluaine, jolla on Mid SAPS (MS) -ominaisuudet, erityisesti formuloitu uusimpien henkilöautojen tai kevyiden pakettiautojen bensiini- tai dieselmootoreille

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Sen Mid SAPS (MS) -ominaisuudet takaavat jälkikäsittelylaitteiden tehon ja keston
- Lämpöhäpetusominaisuudet antavat tuotteelle kestävyyttä käytössä olosuhteissa, joissa se altistuu pitkään korkeille lämpötiloille ilman ja muiden aineiden läsnäollessa.
- Voiteluaineella **Eni i-Sint MS 5W-30** on erinomainen leikkausrasituksen kestävyys, joten se antaa korkeimman tason suojan viskositeetin menetykselle käytössä
- Voiteluaine on erityisen juoksevaa alhaisissa lämpötiloissa, se helpottaa kylmäkäynnistystä ja mahdollistaa polttoaineen säästämisen sekä CO₂-päästöjen vähentämisen.
- **Eni i-Sint MS 5W-30** -voiteluaine sopii käytettäväksi aina, kun vaatimuksena on VW 502 00, 505 00, 505 01 standardin mukainen voiteluaine, moottorin kestävyuden kärsimättä.

TEKNISET TIEDOT

- ACEA C3
- API SN PLUS
- MB 229.31
- Opel Vauxhall OV0401547
- BMW LL-04 (Approved)
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52



Eni i-Sint MS 5W-30



OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	170
Viskositeetti -30 °C:ssa	ASTM D 5293	mPa·s	5990
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	240
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-33
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.0

