

JASOL HYDRAULIC HV 15–100

JASOL HYDRAULIC HV 15–100 on suunniteltu ensisijaisesti liikkuvien hydraulisten rakennus- ja kaivoslaitteiden voiteluun, jotka toimivat erittäin vaikeissa olosuhteissa, vaihtelevissa lämpötiloissa ja kosteudessa. JASOL HYDRAULIC HV 15–100 -öljyillä on poikkeukselliset pinnan kulumisenesto suojausominaisuudet, hyvä suodatettavuus ja leikkauskestävyys, mikä varmistaa toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa.

Standardit, tekniset tiedot (*Standardit, tekniset tiedot*)

PN-EN ISO 6743-4

PN-ISO 3448 VG: 15–100

PN-ISO 1158 HV

DIN 51 524 osa 3 HVLP

Tekniset tiedot	Jasol Hydraulic HV					
	15	22	32	46	68	100
Kinemaattinen viskositeetti 40°C:ssa, [mm ² /s]	15.6	22.5	33,0	46.5	69,0	110,0
Viskositeetti-indeksi	145					140
Jähmepiste, [°C]	-41	-38	-35	-33	-30	-30
Leimahduspiste, [°C]	175	190	205	210	225	230
Ilman vapautus. 50°C [min]	4			8		11