

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI 32, 46, 68

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI -hydrauliikkaöljyt ovat suorituskyvyltään korkealaatuisia, kulumista estäviä öljyjä, jotka on suunniteltu raskaaseen käyttöön hydrauliikkajärjestelmissä, jotka toimivat laajoilla lämpötila-alueilla. Korkean viskositeetti-indeksin omaavat **JASOL HYDRAULIC HVI** – öljyt antavat erinomaisia tuloksia erilaisissa korkeapainehydrauliikkajärjestelmissä, joita käytetään teollisuuskoneissa sekä liikkuvissa järjestelmissä kuten laivoissa, metsä- ja kaivosteollisuudessa ja muissa liikkuvissa yksiköissä.

Standardit,

PN-EN-ISO 6743-4;

PN-ISO 3448 VG: 32,46,68;

PN-ISO 11158: 2012 L- HV;

DIN 51 524 osa 3 HVLP

Tekniset tiedot

JASOL HYDRAULIC HVI

	32	46	68
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa, [mm ² / s]	31.5	46.5	69.0
Viskositeetti-indeksi	182	182	182
Jähmepiste, [° C]	-40	-39	-38
Leimahduspiste, [° C]	195	200	205