

## REVLIN HVI 32, 46, 68

**REVLIN HVI** -hydrauliikka öljyt ovat suorituskyvyltään korkealaatuisia, kulumista estäviä öljyjä. Ne ovat suunniteltu raskaaseen käyttöön hydrauliikkajärjestelmissä, jotka toimivat laajoilla lämpötila-alueilla. Korkean viskositeetti-indeksin omaavat **REVLIN HVI** – öljyt antavat erinomaisia tuloksia erilaisissa korkeapainehydrauliikkajärjestelmissä, joita käytetään teollisuuskoneissa sekä liikkuvissa järjestelmissä kuten laivoissa, metsä- ja kaivosteollisuudessa ja muissa liikkuvissa yksiköissä.

### Standardit,

PN-EN-ISO 6743-4;

PN-ISO 3448 VG: 32,46,68;

PN-ISO 11158 HV;

DIN 51 524 osa 3 HVLP, AFNOR NF E 48–603 HV

### Tekniset tiedot

### REVLIN HVI

	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa, [mm <sup>2</sup> / s]	32,4	46,8	68,6
Viskositeetti-indeksi	175	175	175
Jähmepiste, [ °C ]	-40	-38	-36
Leimahduspiste, [ °C ]	190	200	205