



COMET WET GEAR UTTO 10W-30 / 10W-40

COMET WET GEAR UTTO -öljy on raskaan sarjan vaihteisto-, vetopyörästö-, hydraulikka- ja märkä-jarruöljy, joka on kehitetty maksimoimaan maataloustraktoreiden, raskaiden työkoneiden powershift-voimansiirron kitkamateriaalien ikä, estämään öljykylpyjarrumekanismien värinöitä ja ääniä sekä suojaamaan ja varmistamaan vetopyörästön ja hydraulikkapumppujen sekä hydraulisten toimilaitteiden kunto raskaissa ja vaativissa ympäristö- ja ilmasto-olosuhteissa.

COMET WET GEAR UTTO -öljyjen perusöljy on pitkälle jalostettujen myrkyttömien mineraali- sekä synteettisten kaltaisten öljyjen ja erikoislisäaineiden seos. Öljy on pitkäikäinen ja lisäaineistettu useimpien työkone- ja traktorinvalmistajien vaatimusten mukaisesti (ks. luokitukset ja hyväksynnit) toimimaan erinomaisesti ja äänettömästi kaikissa olosuhteissa sekä suojelemaan mm. **WB** (Wet Brake) -öljykylpyjarruja, hydraulikkapumppuja, powershift-vaihteiston kytkinlevyjä ym. (**UTTO** = Universal Tractor Transmission Oil).

COMET WET GEAR UTTO -öljy **EI** sovellu käytettäväksi moottoreissa!

Ominaisuuksia

- Maksimaalinen kulumissuojaus
- Erinomainen hapettumisenesto
- Erinomaiset kylmäominaisuudet
- Säilyttää viskositeettinsa → öljynpaine säilyy
- Laadukkaat perusöljyt → erinomaiset pitkän iän ominaisuudet sekä myrkyttömyys
- Erinomainen lämmönkesto
- Hyvä jarruteho ja värinätön toiminta
- Hyvä vedenerotuskyky

Hyväksymiset ja luokitukset

SAE: 10W-30

API: GL-4

PN: ISO 11158 HV DIN 51524- 3 HVLP

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143

Ford New Holland M2C 134D(A,B,C)

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

CNH MAT 3505, CNH MAT 3525

Case New Holland MAT 3505(MS1209)

Case MS 1206, MS 1207, MS 1210

Caterpillar TO- 2, Allison C4

SAE: 10W-40

API: GL- 4

PN: ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143

Ford New Holland M2C134D(A,B,C)

Ford ESN -M2C86-B, ESN-M2C86-C

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

CNH MAT 3526, CNH MAT 3525

Case MS 1206, MS 1207, MS 1210

Caterpillar TO- 2, Allison C4

Tekniset tiedot

COMET WET GEAR UTTO

SAE-luokitus		10W-30	10W-40
Ulkomuoto	Visuaalinen	Vaaleanruskea	Vaaleanruskea
Tiheys 15°C	ASTM D1298	0,880	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	–	–
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	11,5	14,2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	140	135
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	215	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	–33	–33
TAN, mg KOH/g, max	ASTM D664	10	10

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.