



COMET WET GEAR UTTO 10W-30 / 10W-40

COMET WET GEAR UTTO -öljy on raskaan sarjan vaihteisto-, vetopyörästö-, hydraulikka- ja märkä-jarruöljy, joka on kehitetty maksimoimaan maataloustraktoreiden, raskaiden työkoneiden powershift-voimansiirron kitkamateriaalien ikä, estämään öljykylpyjarrumekanismien värinöitä ja ääniä sekä suojaamaan ja varmistamaan vetopyörästön ja hydraulikkapumppujen sekä hydraulisten toimilaitteiden kunto raskaissa ja vaativissa ympäristö- ja ilmasto-olosuhteissa.

COMET WET GEAR UTTO -öljyjen perusöljy on pitkälle jalostettujen myrkyttömien mineraali- sekä synteettisten kaltaisten öljyjen ja erikoislisäaineiden seos. Öljy on pitkäikäinen ja lisäaineistettu useimpien työkone- ja traktorinvalmistajien vaatimusten mukaisesti (ks. luokitukset ja hyväksynnit) toimimaan erinomaisesti ja äänettömästi kaikissa olosuhteissa sekä suojelemaan mm. **WB** (Wet Brake) -öljykylpyjarruja, hydraulikkapumppuja, powershift-vaihteiston kytkinlevyjä ym. (**UTTO** = Universal Tractor Transmission Oil).

COMET WET GEAR UTTO -öljy **EI** sovellu käytettäväksi moottoreissa!

Ominaisuuksia

- Maksimaalinen kulumissuojaus
- Erinomainen hapettumisenesto
- Erinomaiset kylmäominaisuudet
- Säilyttää viskositeettinsa → öljynpaine säilyy
- Laadukkaat perusöljyt → erinomaiset pitkän iän ominaisuudet sekä myrkyttömyys
- Erinomainen lämmönkesto
- Hyvä jarruteho ja värinätön toiminta
- Hyvä vedenerotuskyky

Hyväksymiset ja luokitukset

SAE 10W-30/10W-40

ISO: HV

API: GL-4

DIN: HVLP

John Deere JDM J20C, J20D

Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505

Case MS 1210, 1209, 1207

Ford ESN M2C86B, ESN M2C86C

Ford ESN M2C134-D

Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201

Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141,
M1135

Volvo WB-101

Caterpillar TO-4

Allison C-4

ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F

Kubota UDT Fluid

Parker Denison HF-2, HF-1, HF-0

Eaton Vickers 35VQ25

Same Deutz-Fahr

Claas

Fendt

Komatsu and Komatsu/Dresser

Renk

Tekniset tiedot

COMET WET GEAR UTTO

SAE-luokitus		10W-30	10W-40
Ulkomuoto	Visuaalinen	Vaaleanruskea	Vaaleanruskea
Tiheys 15°C	ASTM D1298	0,880	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	–	–
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	11,5	14,2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	140	135
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	215	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	–33	–33
TAN, mg KOH/g, max	ASTM D664	10	10

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

14.8.2025

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com