



COMET HEAVY EP 0

Comet Heavy EP 0 on huippulaatuinen kalsium-saanteinen, erityisesti keskuvoitelujärjestelmille tarkoitettu korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettu pehmeä rasva ympärivuotiseen käyttöön. Rasvalla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys ja kuormankantokyky.

Comet Heavy EP 0 on raskaaseen käyttöön ja kosteisiin olosuhteisiin tarkoitettu erittäin sitkeä voitelurasva hitaasti pyöriville liuku- ja vierintälaakereille, niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin. Rasvan suositeltu käyttölämpötila-alue on -40 °C – +120 °C.

DIN 51805 | KP0K-40 | ISO-L-XD(F)CHB0

Tekniset tiedot

Sakeutusaine		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy/Polymeeri
Väri		Punainen
NLGI-kovuusluokka	ASTM D217	0
Tippumispiste	IP 396	>120 °C
Perusöljyn visk. 40 °C	ASTM 7152	1370 mm ² /s
Perusöljyn visk. 100 °C	ASTM 7152	96 mm ² /s
Nelikuulakoe	DIN 51350:4	3000 N
Käyttölämpötila-alue	-40 °C – +120 °C	

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.



KUORMAN-
KANTO



KESKUS-
VOITELU



VEDEN-
KESTÄVÄ

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 339 2250

info@voiteluainekauppa.com
www.voiteluainekauppa.com