



COMET HEAVY EP 2

Comet Heavy EP 2 on huippulaatuinen kalsium-saateinen korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettu rasva, erityisesti kosteisiin olosuhteisiin. Rasvalla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys ja kuormankantokyky.

Comet Heavy EP 2 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu erittäin sitkeä voitelurasva hitaasti pyöriville liuku- ja vierintälaakereille, niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin.

Rasvan suositeltu käyttölämpötila-alue on -30 °C – +120 °C.

DIN 51502 | KP2K-20 | ISO 6743 | ISO-L-XBCIB2

Tekniset tiedot

Sakeutusaine		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy/Polymeeri
Väri		Punainen
NLGI-kovuusluokka	ASTM D217	2
Tippumispiste	IP 396	>140 °C
Perusöljyn visk. 40 °C	ISO 12058	1300 mm ² /s
Perusöljyn visk. 100 °C	ISO 12058	106 mm ² /s
Nelikuulakoe	DIN 51350:4	2800 N
Käyttölämpötila-alue	-30 °C – +120 °C	



KUORMAN-
KANTO



KORROOSIO
SUOJA



VEDEN-
KESTÄVÄ

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 339 2250

info@voiteluainekauppa.com
www.voiteluainekauppa.com