



COMET

MP 80W90 GL5 LS Limited Slip

Comet MP 80W90 GL5 LS Limited Slip - öljy on mineraaliöljypohjainen korkean suorituskyvyn **GL-5** – luokituksen pitkäikäinen erikoisvoimansiirtoöljy, joka perustuu pitkälle jalostettuihin perusöljyihin sekä tarkoin valittuihin monen ajoneuvovalmistajan hyväksymiset täyttäviin lisäaineteknologioihin. Öljy on lisäaineistettu soveltuvaksi käytettäväksi luistoa rajoittaville ns. **LIMITED SLIP**- hypoidivetopyörästöille.

Comet MP 80W90 GL5 LS Limited Slip- öljy on tarkoitettu käyttöön uudentyyppisille perinteisille hypoidivetopyörästöille toimintaympäristöissä, joissa öljyiltä vaaditaan hyvää herkkyyttä ja voitelukykyä erilaisissa nopeus- ja ilmasto-olosuhteissa. Soveltuu käytettäväksi niin raskaan kaluston hitaammin pyörivissä erittäin raskaasti kuormitetuissa vetopyörästöissä kuin myös kevyen kaluston nopeasti pyörivissä hammaspyörissä.

Soveltuu käytettäväksi; kuorma-autoihin, työkoneille sekä myös kevyelle kalustolle kylmiin ja kuumiin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin.

HUOM! Luistonrajoitinlisäaine (**LS**) ei estä käyttämästä ko. öljyä myös muissa voimansiirtojärjestelmissä, joissa öljyn suorituskykyvaatimuksena on **API GL-5 – luokitus**.

KÄYTTÖ:

Comet MP 80W90 LS Limited Slip – öljyä suositellaan käytettäväksi:

- Ajoneuvoissa hypoidi- vetopyörästöissä, jotka on varustettu luistoa rajoittavilla levykytkinmallisella automaattikalukolla.

SOVELLUKSET:

• Sopii erityisesti liikkuvalla kalustolle; raskaalle sekä kevyelle kalustolle, jotka toimivat vaihtelevissa käyttöolosuhteissa

HUOM! EI sovellu CVT, DSG, eikä muihinkaan vaihteisto-peräyhdistelmä vaihteistoille eikä automaattivaihteistoihin! EI sovellu myöskään HALDEX- tyyppisille veropyörästöille.

• Kehitetty takaamaan häiriötön toiminta laajoissa ympäristö- käyttöolosuhteissa.

• Korkea viskositeetti-indeksi varmistaa alhaisen käynnistysviskositeetin sekä vakaan suojaavan voitelukalvon korkeissa käyttölämpötiloissa

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

4.4.2024

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com

LUOKITUKSET:

SAE: 80W90

API: GL- 5 Limited Slip

ZF: TE ML 05A, - 05C, - 07A, - 08

MAN: 342 Type M-I

MB: 235.0

MIL-L-2105D/MIL-.PRF-2105E

DAF, IVECO, VOLVO

HYÖDYT:

- Pitkä öljynvaihtoväli
- Erinomainen lämmönkesto
- Kylmänäkin herkkä ja äänetön toiminta
- Ei muodosta hankalia lieterkerrostumia (suodattimien tukkeutumisriski)
- Hyvä vedenerotuskyky
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa
- Erinomainen hapettumisenesto > viskositeetti säilyy
- Ei vaahtoudu
- Suojelee automaattilukon kitkalevyjen pintoja

'Tekniset tiedot

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas,vaalean ruskea
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	15,6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	100
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	-30

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.