



COMET MULTI- PURPOSE

EP 00, 0, I ja 2

Comet Multipurpose -sarjan rasvat ovat (EP) paineenkestolisäaineistettuja ajoneuvojen ja teollisuuden yleisrasvoja liuku- ja vierintälaakereille, joilla on erittäin hyvät voiteluominaisuudet raskaissa ja kosteissa käyttökohteissa. Multipurpose-sarjan rasvat soveltuvat käytettäväksi myös keskusvoitelujärjestelmissä.

EP 00	ISO 12924: L-XD(F)CIA00	DIN 51502: KP00K-40
EP 0	ISO 12924: L-XC(F)CIB0	DIN 51502: KP0K-30
EP I	ISO 6743: ISO-L-XCCFBI	DIN 51502: KPIK-30
EP 2	ISO 12924: L-XC(F)CIB2	DIN 51502: KP2K-30

Tekniset tiedot

		EP 00	EP 0	EP I	EP 2
Sakeutusaine		Litium	Litium	Litium	Litium
Perusöljy		Mineraaliöljy	Mineraaliöljy	Mineraaliöljy	Mineraaliöljy
Väri		Kellanuskea	Kellanuskea	Kellanuskea	Kellanuskea
NLGI-kovuusluokka	ASTM D217	00	0	I	2
Tippumispiste	IP 396	>160 °C	>160 °C	>180 °C	>180 °C
Perusöljyn visk. 40 °C	ASTM D 7152	200 mm ² /s	200 mm ² /s	200 mm ² /s	110 mm ² /s
Perusöljyn visk. 100 °C	ASTM D 7152	15 mm ² /s	15 mm ² /s	15 mm ² /s	11 mm ² /s
Nelikuulakoe	DIN 51350:4	2400 N	2600 N	2600 N	2600 N
Tunkeuma	ISO 2137	400 - 430	355 - 385	310 - 340	265 - 295
Emcor suolavesi	ISO 11007	≤ 2 - 2	≤ 2 - 2	≤ 2 - 2	≤ 2 - 2
Tiheys	IP 530	910 kg/m ³	920 kg/m ³	930 kg/m ³	890 kg/m ³
Käyttölämpötila-alue		-40 – +120 °C	-30 – +120 °C	-30 – +120 °C	-30 – +120 °C
Suurin hetkellinen käyttölämpötila		130 °C	130 °C	130 °C	130 °C

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 339 2250

info@voiteluainekauppa.com
www.voiteluainekauppa.com