



# COMET SUPER EP I ja EP 2

**Comet Super** -sarjan rasvat ovat huippulaadukkaita litiumkompleksi-saanteisia korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettuja rasvoja, joilla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys, kuormankantokyky ja korroosiosuoja.

Comet Super EP I ja EP 2 ovat raskaaseen käyttöön tarkoitettuja erittäin monipuolisia voitelurasvoja kaikenlaisille laakereille ja tapeille, niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin.

**EP I**      **ISO 12924: L-XC(F)CHBI**      |      **DIN 51502: KPIK-30**

**EP 2**      **ISO 6743: ISO-L-XCDIB2**      |      **DIN 51502: KP2N-30**

## Tekniset tiedot

Saennin

Perusöljy

Väri

NLGI-kovuusluokka      ASTM D217

Tippumispiste      IP 396

Perusöljyn visk. 40 °C      ASTM D 7152

Perusöljyn visk. 100 °C      ASTM D 7152

Nelikuulakoe      DIN 51350:4

Tunkeuma      ISO 2137

Käyttölämpötila-alue

Suurin hetkellinen käyttölämpötila

## EP I

Litiumkompleksi

Mineraaliöljy

Vihreä

I

>250 °C

220 mm<sup>2</sup>/s

16 mm<sup>2</sup>/s

2600 N

310 - 340

-30 – +120 °C

130 °C

## EP 2

Litiumkompleksi

Mineraaliöljy

Sininen

2

>260 °C

210 mm<sup>2</sup>/s

18 mm<sup>2</sup>/s

2800 N

265 - 295

-30 – +140 °C

220 °C

**Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.**

## Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

[info@voiteluainekauppa.com](mailto:info@voiteluainekauppa.com)

[www.voiteluainekauppa.com](http://www.voiteluainekauppa.com)