



COMET SUPER HPD MOTOR OIL 10W-30, 15W-40

Comet Super HPD Motor Oil on kehitetty erittäin voimakkaasti ahdettuja ja ominaisteholtaan suuria dieselmootoreita varten. Tämä SHPD (Super High Performance Diesel) -luokan öljy antaa moottorille erittäin hyvän suojan mm. sylinteriputkien kiillottumista vastaan. Super HPD:llä voidaan ajaa useimpien moottorivalmistajien antamia maksimiöljynvaihtovälejä.

Comet Super HPD Motor Oil ylittää kansainväliset dieselmootoriöljyjen suorituskykyluokat, kuten API: CH-4, CG-4, CF-4, ACEA: E7, E5, B3, B4. Moottorivalmistajien erityisvaatimukset Cummins: CES-luokat, Mercedes-Benz 228.3, MAN 3275, Mack EO-M Plus, RVI RLD sekä Volvon sekä Sisun pitkän vaihtovälin moottoriöljyvaatimukset.

Luokitukset

API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA: E7, E5, B3, B4 MB 228.3, M.T.U 2, MAN 3275, VOLVO VDS-2, VDS-3, RVI RLD, CUMMINS CES2007I, 072, 076, 077, 078, MACK EO-M PLUS, CAT ECF-1a, GLOBAL DHD-I, JASO DH-I.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Testi/ASTM	10W-30	15W-40
Tiheys @ 20°C, kg/m ³	D4052	877	886
Viskositeetti, mm ² /s @ 40°C	D445	73	104
mm ² /s @ 100°C		11,0	13,5
Viskositeetti, mPas @ -20°C	D2602		6800
mPas @ -30°C			
mPas @ -25°C		6700	
Viskositeetti-indeksi	D2270	140	135
TBN, mgKOH/g	D4739	10,0	10,0
Leimahduspiste / °C	D92	210	224
Sulfaattituhka, p-%	D874	1,46	1,46
Jähmepiste / °C	D97	-36	-33
Pumpattavuus / °C	D4684	-30	-25

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

24.1.2024

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com