



COMET

Synthetic Gear OIL 75W- 90

Comet Synthetic Gear Oil 75W- 90 - öljy on synteettinen SAE 75W- 90- viskositeettiluokan huippuluokan pitkäikäinen vetopyörästö/vaihteisto- öljy, joka on kehitetty nykyaikaisen raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autokalusto) käyttöön polttoainetta säästäväksi API GL- 5 – luokituksen voimansiirtoöljyksi.

Comet Synthetic Gear Oil 75W- 90- öljy on suositeltu käytettäväksi ja täyttämään erityisesti tämän päivän eurooppalaisten valmistajien vaatimat luokitukset energian säästämiseksi sekä pitkille öljynvaihtoväleille. Lisäksi vaatimukseen kuuluu soveltuvuus pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin, suuriin ajoneuvojen kokonaispainoihin ,pitkiin yhtäjaksoisiin ajosuorituksiin. Öljy on kehitetty varsinkin kuorma-autoihin, joissa on vetopyörästöissä napa-välitys.

KÄYTTÖ:

- Autoissa ja työkoneissa, joissa Hypoidi-vetopyörästö
- Vetopyörästöissä napavälitys (kartio – tai planeettapyörästö) tai portaalivälitys (lieriöhammaspyörä)
- Vaihteistoihin, joissa suosituksena GL-5 – luokitus (SCANIA, FULLER)

HYÖDYT:

- Pitkä öljynvaihtoväli - Erinomainen lämmönkesto
- Matala kitkataso myös kylmänä - Äänetön toiminta vaikeissakin olosuhteissa
- Erinomainen hapettumisenesto > öljyn viskositeetti säilyy
- Voimansiirto pysyy puhtana voitelua haittaavista kerrostumista
- Erinomainen kulumisenesto - Hyvä vedenerotuskyky
- Täyttää polttoainesäästövaatimusluokitukset valmistajien mukaisesti (MB 235.8)

LUOKITUKSET ja HYVÄKSYMISET:

API: GL- 5

SAE: 75W- 90

MAN: 34l Type E3, 34l Type Z2, 342 Type M3

ZF: TE- ML 02B, 05B, 12B, 12E, 16F, 17B, 19C, 21B

Scania STO 1:0

MB 235.8

***Huom!** Ei ole yhteensopiva PAG- (PolyAlkalineGlykol) öljyjen kanssa!

TYYPILLISET ANALYYSI- ja TESTIARVOT:

		COMET Synthetic Gear Oil 75W- 90
Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas, vaal. ruskea
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	16,3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	145
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	220
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	- 45

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

YHTEENSOPIVUUS:

Comet Synthetic Gear Oil 75W- 90 – voimansiirtoöljy on perusöljyltään synteettisen kaltainen ja on yhteensopiva myös muiden synteettisten (SHC)* sekä mineraaliöljyjen kanssa ja myös nykyaikaisten tiivisteiden, maalien, polymeerien ja maalien kanssa. Mitään erityisiä puhdistustoimenpiteitä ei tarvitse tehdä, mikäli tällä öljyllä korvataan muu vastaavanlainen öljy. Huuhteluajoa sekä mahdollisten suodattimien vaihtoa (SCANIA) kuitenkin suositellaan, jotta vanhat kerrostumat ja jäämät huuhtoutuvat pois.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.