



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**CENTRAL
LUBRICATION**

**ISO 6743
ISO-L-XCBIB0.5**

**DIN 51502
KP0.5G-35**

FUSTO UNIVERSAL CLS-1 on litiumkompleksisaateinen mineraaliöljypohjainen voitelurasva. Rasva sisältää antioksidantteja, korroosionestoa ja EP-/AW-lisäaineita. Fusto Universal CLS-1 on moderni ja

tehokas tuote, joka sopii sekä teollisuusettä autoteollisuuden sovelluksiin. Voitelurasvan koostumus tekee siitä sopivan käytettäväksi keskusvoitelujärjestelmissä, jotka vaativat puolijooksevan rasvan.

TEKNISET TIEDOT

Saennin	Litiumkompleksi	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Väri	Visuaalinen	Kellertävä
NLGI-luokka	ASTM D217	0.5
Tippumispiste	IP 396	> 230 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ISO 12058	145 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ISO 12058	12 mm ² /s
4-pallokoe, hitsauskuorma	DIN 51350:4	2400 N
Käyttölämpötila-alue	-35 °C - +100 °C	
Suurin hetkellinen lämpötila	+120 °C	
Tunkeuma (60 iskua)	ISO 2137	335-365
Tunkeuma (60 iskua) 3 kk:n jälkeen	ISO 2137	+5
SKF Emcor, tislattu vesi	ISO 11007	0-0
SKF Emcor WWO, tislattu vesi	ISO 11007mod	0-0
SKF Emcor WWO, suolavesi	ISO 11007mod	2-3
Kuparikorroosio 24 h / 100°C	ASTM D4048	1b
4-pallokoe, kulumisjälki (1 h, 400 N)	DIN 51350:5	0,6 mm
Arvioitu tiheys, 20°C	IPPM-CS/03	0,94

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

