

Lubrizol ® 9990A**Maataloustraktoreiden hydraulii- / voimansiirtoöljyn lisäaine
öljykylpyjärjestelmille**

Suositeltu käyttö: 6 % (paino- %), 4, 95 % (tilavuus- %)

Käytetään yhdessä viskositeettiparantaja- ja jähmepistealentaja- lisäaineiden kanssa antamaan öljylle vaihteistoöljyn ominaisuudet, hydraulipumpuille kulumissuoja sekä matalan lämpötilan (jähmepisteenalentaja) ominaisuudet.

Lubrizol ® 9990A sisältää myös vaahtoutumisenestoaineen.

Lubrizol ® 9990A on soveltuva, mikäli öljyn luokituksina ovat seuraavat:

Luokitukset:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - AGCO POWERFLUID 821XL | -CATERPILLAR TO-2 |
| - John Deere JDM J20D | - Fendt |
| - John Deere JDM J20C | - Kubota UDT Fluid |
| - Massey Ferguson CMS M 1143 | - VCE WB 101 |
| - Massey Ferguson CMS M 1145 | - ZF TE – ML 05F, -03E, -06K, |
| - Massey Ferguson CMS M 1135 | - ZF TE – ML 17E, - 21F |
| - Massey Ferguson CMS M 1141 | |
| - Case New Holland CNH MAT 3525 | |
| - Case New Holland CNH MAT 3505 | |
| - Case New Holland CNH MAT 3509 | |
| - Ford ESN – M2C86- C, ESN-M2C134-D | |
| - Ford ESN – M2C86- B | |
| - FNHA- 2 – C- 200.00, - 201.00 | |
| - Case MS 1210 | |
| - Allison C- 4 | |

Tyypilliset analyysiarvot:

tiheys @ 15° C	1, 055	kg/m ³	ASTM D4052
viskositeetti 40 ° C	250	cSt	ASTM D445
100 ° C	20, 0	cSt	ASTM D445
25 ° C	690	cSt	ASTM D445
leimahduspiste	115°	C	ASTM D92
jähmepiste	- 30°	C	ASTM D97

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2, 33470 Ylöjärvi

puh. 010 339 2250

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com

TUOTETIEDOTE

Lubrizol ® 9990A

2 (2)

Lisäaineistus / paino %

Boori	(B)	0, 170
Kalsium	(Ca)	6, 0
Typpi	(N)	0, 09
Fosfori	(P)	2, 00
Sulfaattituhka		23, 50
Rikki	(S)	4, 8
Sinkki	(Zn)	2, 49