



SVAK Full Synthetic Boom Grease

SVAK Full Synthetic Boom Grease -puomirasvaspray on innovatiivinen ratkaisu nostureiden nostopuomien voiteluongelmiin. Se on korkean suorituskyvyn voiteluaine, jonka synteettinen perusöljy sekä huippuluokan **X-1R**-lisäaineteknologiaan perustuva lisäaineistus takaavat optimaalisen suorituskyvyn, ympäristöystävällisyyden sekä pitkän käyttöiän.

Perusöljyn korkea viskositeetti-indeksi (VI) takaa omalta osaltaan voitelukalvon pysyvyyden sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa, ja X-1R-erikoislisäaineen erittäin hyvät voiteluominaisuudet varmistavat erinomaiset paineenkesto- ja kulumisenesto-ominaisuudet ja luotettavan ja häiriöttömän suorituskyvyn kaikissa ympäristö- ja lämpötilaolosuhteissa.

SVAK Full Synthetic Boom Grease -puomirasva ja sen X-1R-lisäaine tekevät paitsi myrkyttömän, myös erittäin kestävä ja kemiallisesti stabiilin ja lähes kuivan pinnan. Pitkä käyttöikä ja erittäin alhainen kitka suojaavat ja säästävät puomin liukupintoja ja varmistavat nykimättömän ja äänettömän toiminnan.

Sovellukset

- Sopii erityisesti mobiilinnostureiden sekä asemanostureiden puomeille, jotka toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä: ulkona ja sisällä, märissä ja kuivissa olosuhteissa.
- Kehitetty takaamaan häiriötön toiminta, erityisesti tapauksissa, joissa perinteinen puomivoiteluaine voi vaarantaa puomien liukupalojen kestävyys.

Hyödyt

- Erinomainen kulumisenesto.
- Tarttuu tehokkaasti. Ei kuoriudu pois kuten perinteiset voitelurasvat.
- Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet.
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa.

Tekniset tiedot:

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas
Ominaispaino	ASTM D 1298	0,9
Viskositeetti @ 40 °C, cSt	ASTM D 445	680
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	192
Leimahduspiste, COC, °C	ASTM D 92	+234
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D 5950	-42

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.