



MULTIPURPOSE EP 2



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**CENTRAL
LUBRICATION**

**ISO 12924
L-XC(F)CIB2**

**DIN 51502
KP2K-30**

FUSTO MULTIPURPOSE -sarjan rasvat ovat paineenkestolisäaineistettuja (EP) ajoneuvojen ja teollisuuden yleisrasvoja liuku- ja vierintälaakereille, joilla on erittäin hyvät voiteluominaisuudet raskaissa ja

kosteissa käyttökohteissa. Multipurpose-sarjan rasvat soveltuvat käytettäväksi myös keskusvoitelujärjestelmissä. Käyttö-lämpötila-alue (EP 2): -30 - +120 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin	Litium	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Väri	Visuaalinen	Kellanruskea
NLGI-luokka	ASTM D217	2
Tippumispiste	IP 396	> 180 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D 7152	110 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D 7152	11 mm ² /s
4-pallokoe	DIN 51350:4	2600 N
Käyttölämpötila-alue	-30 - +120 °C	
Suurin hetkellinen käyttölämpötila	+130 °C	
Tunkeuma	ISO 2137	265-295
Emcor, suolavesi	ISO 11007	≤ 2-2
Tiheys	IP 530	890 kg/m ³

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttö-lämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

