



SUPER EP 1



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**ENHANCED
STABILITY**

**ISO 12924
L-XC(F)CHB1**

**DIN 51502
KP1K-30**

FUSTO SUPER EP 1 on huippulaadukas litiumkompleksisaateinen korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettu rasva. Rasvalla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys, kuormankantokyky ja korroosiosuoja.

Fusto Super EP 1 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu erittäin monipuolinen voitelurасva kaikenlaisille laakereille ja tapeille, niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin. Käyttölämpötila-alue: -30 - +120 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin	Litiumkompleksi	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Väri	Visuaalinen	Vihreä
NLGI-luokka	ASTM D217	1
Tippumispiste	IP 396	> 250 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D7152	220 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D7152	16 mm ² /s
Neljän kuulun kokeen hitsautumiskuorma	DIN 51350-4	2 600 N
Käyttölämpötila-alue	-30 - +120 °C	
Suurin hetkellinen lämpötila	+130 °C	
Tunkeuma	ISO 2137	310-340

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

