



## HEAVY EP 2



EXTREME  
PRESSURE



CORROSION  
PROTECTION



WATER  
RESISTANCE

ISO  
ISO-L-XC(F)CIB2

DIN  
KP2K-30

FUSTO HEAVY EP 2 on huippulaatuinen kalsiumsaenteinen korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettu rasva erityisesti kosteisiin olosuhteisiin. Rasvalla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys ja kuormankantokyky. Fusto Heavy EP 2 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu erittäin sitkeä


voitelurasva hitaasti pyöriville liuku- ja vierintälaakereille. Sopii liikkuvaan kalustoon ja teollisuuteen, kuten maanrakennukseen, metsäkoneisiin, kaivosteollisuuteen ja maatalouteen. Käyttölämpötila-alue: -30 - +120 °C.

### TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy/polymeeri
Väri	Visuaalinen	Punainen
NLGI-luokka	ASTM D217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D7152	1370 mm <sup>2</sup> /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D7152	95 mm <sup>2</sup> /s
4-pallokoe	DIN 51350:4	3200 N
Käyttölämpötila-alue		-30 °C - +120 °C
Suurin hetkellinen lämpötila		+130 °C
Vedenkestävyys, 90 °C	DIN 51807-01	0-90
Vesihuuhtouma, 79 °C	ISO 11009	< 10 %
Tunkeuma (60 iskua)	ISO 2137	265-295
Emcor-testi, suolavesi	ISO 11007	Enintään 2-2
Virtauspaine, -30 °C	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
SKF R2F B, 120 °C	SKF	Läpäisee
Tiheys	IP 530	900 kg/m <sup>3</sup>

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Suomen Voiteluainekauppa Oy  
Linjatie 2  
33470 Ylöjärvi



010 339 2250  
info@voiteluainekauppa.com  
www.voiteluainekauppa.com