



MULTIPURPOSE EP 0



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**CENTRAL
LUBRICATION**

**ISO 12924
L-XC(F)CIBO**

**DIN 51502
KPOK-30**

FUSTO MULTIPURPOSE -sarjan rasvat ovat paineenkestolisäaineistettuja (EP) ajoneuvojen ja teollisuuden yleisrasvoja liuku- ja vierintälaakereille, joilla on erittäin hyvät voiteluominaisuudet raskaissa ja

kosteissa käyttökohteissa. Multipurpose-sarjan rasvat soveltuvat käytettäväksi myös keskusvoitelujärjestelmissä. Käyttölämpötila-alue (EP 0): -30 - +120 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Litium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Väri	Visuaalinen	Kellanruskea
NLGI-luokka	ASTM D217	0
Tippumispiste	IP 396	> 160 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D 7152	200 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
4-pallokoe	DIN 51350:4	2600 N
Käyttölämpötila-alue		-30 - +120 °C
Suurin hetkellinen käyttölämpötila		+130 °C
Tunkeuma	ISO 2137	355-385
Emcor, suolavesi	ISO 11007	≤ 2-2
Tiheys	IP 530	920 kg/m ³

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

