



MULTIPURPOSE EP 00



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**CENTRAL
LUBRICATION**

**ISO 12924
L-XD(F)CIA00**

**DIN 51502
KP00K-40**

FUSTO MULTIPURPOSE -sarjan rasvat ovat paineenkestolisäaineistettuja (EP) ajoneuvojen ja teollisuuden yleisrasvoja liuku- ja vierintälaakereille, joilla on erittäin hyvät voiteluominaisuudet raskaissa ja

kosteissa käyttökohteissa. Multipurpose-sarjan rasvat soveltuvat käytettäväksi myös keskusvoitelujärjestelmissä. Käyttölämpötila-alue (EP 00): -40 - +100 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Litium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Väri	Visuaalinen	Kellanruskea
NLGI-luokka	ASTM D217	00
Tippumispiste	IP 396	> 160 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D 7152	200 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
4-pallokoe	DIN 51350:4	2400 N
Käyttölämpötila-alue		-40 - +100 °C
Suurin hetkellinen käyttölämpötila		+130 °C
Tunkeuma	ISO 2137	400-430
Emcor, suolavesi	ISO 11007	≤ 2-2
Tiheys	IP 530	910 kg/m ³

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

