



SUPER EP 2



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**ENHANCED
STABILITY**

**ISO 6743
ISO-L-XCDIB2**

**DIN 51502
KP2N-30**

FUSTO SUPER EP 2 on huippulaadukas litiumkompleksisaenteinen korkeapaine- ja kulumisenkestolisäaineistettu rasva. Rasvalla on erittäin hyvä mekaaninen pysyvyys, kuormankantokyky ja korroosiosuoja.

Fusto Super EP 2 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu erittäin monipuolinen voitelurasva kaikenlaisille laakereille ja tapeille, niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin. Käyttölämpötila-alue: -30 - +140 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Litiumkompleksi
Perusöljy		Mineraaliöljy
Väri	Visuaalinen	Sininen
NLGI-luokka	ASTM D217	2
Tippumispiste	IP 396	> 260 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ASTM D7152	210 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ASTM D7152	18 mm ² /s
4-pallokoe	DIN 51350:4	2800 N
Käyttölämpötila-alue		-30 - +140 °C
Suurin hetkellinen lämpötila		+220 °C
Tunkeuma	ISO 2137	265-295

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

