



UNIVERSAL CLS-1



**EXTREME
PRESSURE**



**CORROSION
PROTECTION**



**CENTRAL
LUBRICATION**

**ISO 6743
ISO-L-XCBIB0.5**

**DIN 51502
KP0.5G-35**

FUSTO UNIVERSAL CLS-1 on litiumkompleksisaateinen mineraaliöljypohjainen voitelurasva. Rasva sisältää antioksidantteja, korroosionestoa ja EP-/AW-lisäaineita. Fusto Universal CLS-1 on moderni ja tehokas tuote, joka sopii sekä teollisuus- että


autoteollisuuden sovelluksiin. Voitelurasvan koostumus tekee siitä sopivan käytettäväksi keskusvoitelujärjestelmissä, jotka vaativat puolijuoksevan rasvan. Käyttölämpötila-alue: -35 - +100 °C.

TEKNISET TIEDOT

Saennin	Litiumkompleksi	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Väri	Visuaalinen	Kellertävä
NLGI-luokka	ASTM D217	0.5
Tippumispiste	IP 396	> 230 °C
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	ISO 12058	145 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti, 100°C	ISO 12058	12 mm ² /s
4-pallokoe, hitsauskuorma	DIN 51350:4	2400 N
Käyttölämpötila-alue	-35 °C - +100 °C	
Suurin hetkellinen lämpötila	+120 °C	
Tunkeuma (60 iskua)	ISO 2137	335-365
Tunkeuma (60 iskua) 3 kk:n jälkeen	ISO 2137	+5
SKF Emcor, tislattu vesi	ISO 11007	0-0
SKF Emcor WWO, tislattu vesi	ISO 11007mod	0-0
SKF Emcor WWO, suolavesi	ISO 11007mod	2-3
Kuparikorroosio 24 h / 100°C	ASTM D4048	1b
4-pallokoe, kulumisjälki (1 h, 400 N)	DIN 51350:5	0,6 mm
Arvioitu tiheys, 20°C	IPPM-CS/03	0,94

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Käyttölämpötila-alue on ohjeellinen. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Suomen Voiteluainekauppa Oy
Linjatietä 2
33470 Ylöjärvi



010 339 2250
info@voiteluainekauppa.com
www.voiteluainekauppa.com